

# ПАСПОРТ

## Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-35»

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-35», производства компании “Shenzhen E-5 Continents Co., Ltd” Китайская Народная Республика (4th Floor Building B, Sunshine Industrial Zone, Hezhou, Xixiang, Bao an District, Shenzhen city, Guang dong province, China), соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 26342-84; ГОСТ 12997-84; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-35» предназначен для блокировки строительных конструкций (двери, окна, жалюзи и пр.) на открытие или смещение, для врезного монтажа. Извещатель состоит из исполнительного и задающего блоков (геркона и магнита). В замкнутом состоянии контакты исполнительного блока удерживаются магнитным полем, расположенного рядом задающего блока. При удалении задающего блока на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, при постоянном токе 0,25 А	30
Сопrotивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,5
Сопrotивление разомкнутых контактов, МОм	> 200
Расстояние срабатывания	
- на магнитонепроводящем основании мм, не более	40
- на магнитопроводящем основании мм, не более	20
Расстояние восстановления	
- на магнитонепроводящем основании мм, не менее	10
- на магнитопроводящем основании мм, не менее	5
Рабочая температура, °С	- 40 до + 60
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 54
Габаритные размеры, мм, не более	
- исполнительный блок	25×24×24
- задающий блок	26×24×24

# ПАСПОРТ

## Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-35»

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-35», производства компании “Shenzhen E-5 Continents Co., Ltd” Китайская Народная Республика (4th Floor Building B, Sunshine Industrial Zone, Hezhou, Xixiang, Bao an District, Shenzhen city, Guang dong province, China), соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 26342-84; ГОСТ 12997-84; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-35» предназначен для блокировки строительных конструкций (двери, окна, жалюзи и пр.) на открытие или смещение, для врезного монтажа. Извещатель состоит из исполнительного и задающего блоков (геркона и магнита). В замкнутом состоянии контакты исполнительного блока удерживаются магнитным полем, расположенного рядом задающего блока. При удалении задающего блока на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, при постоянном токе 0,25 А	30
Сопrotивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,5
Сопrotивление разомкнутых контактов, МОм	> 200
Расстояние срабатывания	
- на магнитонепроводящем основании мм, не более	40
- на магнитопроводящем основании мм, не более	20
Расстояние восстановления	
- на магнитонепроводящем основании мм, не менее	10
- на магнитопроводящем основании мм, не менее	5
Рабочая температура, °С	- 40 до + 60
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 54
Габаритные размеры, мм, не более	
- исполнительный блок	25×24×24
- задающий блок	26×24×24

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель (задающий и исполнительный блоки)	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Сведения о содержании драгметаллов – драгметаллы отсутствуют. Гарантийный срок - 2 года с момента продажи и действует при наличии в паспорте печати продавца. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями.

**Утилизация:** извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды.

**По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:**

**НТ ЗАО «Аларм»**

**РБ, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187/8, пом. 90.1**

**Тел. 375 (17) 227-36-13, 247-46-16, 249-46-16, моб. 8 (029) 640-14-22.**

**E-mail: alarm@alarm.by**

**СЕРТИФИЦИРОВАНО**

Орган по сертификации  
ТС ОПС Департамента  
охраны МВД



**ОТМЕТКА О  
ПРОДАЖЕ**

**ВХОДНОЙ  
КОНТРОЛЬ  
ПРОВЕДЕН**

**ГОДЕН**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель (задающий и исполнительный блоки)	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Сведения о содержании драгметаллов – драгметаллы отсутствуют. Гарантийный срок - 2 года с момента продажи и действует при наличии в паспорте печати продавца. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями.

**Утилизация:** извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды.

**По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:**

**НТ ЗАО «Аларм»**

**РБ, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187/8, пом. 90.1**

**Тел. 375 (17) 227-36-13, 247-46-16, 249-46-16, моб. 8 (029) 640-14-22.**

**E-mail: alarm@alarm.by**

**СЕРТИФИЦИРОВАНО**

Орган по сертификации  
ТС ОПС Департамента  
охраны МВД



**ОТМЕТКА О  
ПРОДАЖЕ**

**ВХОДНОЙ  
КОНТРОЛЬ  
ПРОВЕДЕН**

**ГОДЕН**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)