

ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-45»

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-45», производства компании “Shenzhen E-5 Continents Co., Ltd” Китайская Народная Республика (4th Floor Building B, Sunshine Industrial Zone, Hezhou, Xixiang, Bao an District, Shenzhen city, Guang dong province, China), соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 26342-84; ГОСТ 12997-84; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-45» предназначен для блокировки строительных конструкций (двери, окна, жалюзи и пр.) на открытие или смещение. Извещатель состоит из исполнительного и задающего блоков (геркона и магнита). В замкнутом состоянии контакты исполнительного блока удерживаются магнитным полем, расположенного рядом задающего блока. При удалении задающего блока на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, при постоянном токе 0,3 А	30
Сопrotивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,5
Сопrotивление разомкнутых контактов, МОм	> 200
Расстояние срабатывания	
- на магнитонепроводящем основании мм, не более	35
- на магнитопроводящем основании мм, не более	25
Расстояние восстановления	
- на магнитонепроводящем основании мм, не менее	15
- на магнитопроводящем основании мм, не менее	10
Рабочая температура, °С	- 40 до + 60
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 54
Габаритные размеры, мм, не более	
- исполнительный блок	23×14×6
- задающий блок	23×14×6

ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-45»

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-45», производства компании “Shenzhen E-5 Continents Co., Ltd” Китайская Народная Республика (4th Floor Building B, Sunshine Industrial Zone, Hezhou, Xixiang, Bao an District, Shenzhen city, Guang dong province, China), соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 26342-84; ГОСТ 12997-84; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «MPS-45» предназначен для блокировки строительных конструкций (двери, окна, жалюзи и пр.) на открытие или смещение. Извещатель состоит из исполнительного и задающего блоков (геркона и магнита). В замкнутом состоянии контакты исполнительного блока удерживаются магнитным полем, расположенного рядом задающего блока. При удалении задающего блока на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, при постоянном токе 0,3 А	30
Сопrotивление замкнутых контактов, Ом, не более	0,5
Сопrotивление разомкнутых контактов, МОм	> 200
Расстояние срабатывания	
- на магнитонепроводящем основании мм, не более	35
- на магнитопроводящем основании мм, не более	25
Расстояние восстановления	
- на магнитонепроводящем основании мм, не менее	15
- на магнитопроводящем основании мм, не менее	10
Рабочая температура, °С	- 40 до + 60
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 54
Габаритные размеры, мм, не более	
- исполнительный блок	23×14×6
- задающий блок	23×14×6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель (задающий и исполнительный блоки)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Липкий слой для крепления без винтов	установлен на извещателе

Сведения о содержании драгметаллов – драгметаллы отсутствуют. Гарантийный срок - 2 года с момента продажи и действует при наличии в паспорте печати продавца. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями.

Утилизация: извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

НТ ЗАО «Аларм»

РБ, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187/8, пом. 90.1

Тел. 375 (17) 227-36-13, 247-46-16, 249-46-16, моб. 8 (029) 640-14-22.

E-mail: alarm@alarm.by

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Орган по сертификации
ТС ОПС Департамента
охраны МВД



**ОТМЕТКА О
ПРОДАЖЕ**

**ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ
ПРОВЕДЕН**

ГОДЕН

(дата)

(подпись)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель (задающий и исполнительный блоки)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Липкий слой для крепления без винтов	установлен на извещателе

Сведения о содержании драгметаллов – драгметаллы отсутствуют. Гарантийный срок - 2 года с момента продажи и действует при наличии в паспорте печати продавца. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями.

Утилизация: извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

НТ ЗАО «Аларм»

РБ, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187/8, пом. 90.1

Тел. 375 (17) 227-36-13, 247-46-16, 249-46-16, моб. 8 (029) 640-14-22.

E-mail: alarm@alarm.by

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Орган по сертификации
ТС ОПС Департамента
охраны МВД



**ОТМЕТКА О
ПРОДАЖЕ**

**ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ
ПРОВЕДЕН**

ГОДЕН

(дата)

(подпись)