

2021

Подменный фонд видеонаблюдения

Предоставление подменного оборудования на период ремонта



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

[illegible]

Камеры видеонаблюдения

	AC-B10 (3.6 мм)	AC-B20 (3.6 мм)	DS-2CD1623G0-I	DS-2CD2563G0-IWS	DS-2CD2T43G0-I5	DS-I103	DS-I202	NC-B20P
								
Производитель	O'zero	O'zero	Hikvision	Hikvision	Hikvision	HiWatch	HiWatch	O'zero
Тип видеокамеры	Аналоговые	Аналоговые	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)
Тип матрицы	КМОП	КМОП	КМОП	КМОП	КМОП	КМОП	КМОП	КМОП
Физический размер матрицы	1/4"	1/2.7"	1/2.8"	1/2.9"	1/3"	1/4"	1/2.8"	1/2.7"
Конструкция	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Купольная	Цилиндрическая	Купольная	Купольная	Цилиндрическая
Применение	Уличная	Уличная	Уличная	Уличная	Уличная	Уличная	Уличная	Уличная
Wi-Fi	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	Нет	Нет	1 RJ45 10M/100M Ethernet	1 RJ45 10M/100M Ethernet	1 RJ45 10M/100M Ethernet	1 RJ45 10M/100M Ethernet	1 RJ45 10M/100M Ethernet	10/100Base-T Ethernet
Режим «День/ночь»	Электромеханический ИК-фильтр	Электромеханический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Дальность ИК-подсветки	30 м	30 м	30 м	10 м	50 м	30 м	30 м	30 м
Карта памяти	Нет	Нет	Micro SD до 128 ГБ	Micro SD до 128 ГБ	Micro SD до 128 ГБ	Нет	Нет	Нет
Класс защиты	IP 66	IP 66	IP 67	IP 66, IK 08	IP 67	IP 67	IP 67, IK 10	IP 66
Количество точек матрицы	1 MP	2 MP	2 MP	4 MP	4 MP	1 MP	2 MP	2 MP
Минимальная освещенность в цветном режиме	0.1 лк @ F1.2	0.1 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2	0.1 лк @ F1.2
Минимальная освещенность в ч/б режиме	0.01 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2	0.018 лк @ F1.6	0.018 лк @ F2.0	0.018 лк @ F2.0	0 лк	0 лк @ F1.2	0.01 лк @ F1.2
Тип объектива	Фиксированный	Фиксированный	Вариофокальный	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Фокусное расстояние	3.6 мм	3.6 мм	2.8-12 мм	2.8 мм	4 мм	2.8 мм	2.8 мм	3.6 мм
Оптический зум	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1280x720	1920x1080	1920x1080	3072x2048	2688x1520	1280x720	1920x1080	1920x1080
Максимально количество	25 к/с	25 к/с	25 к/с	30 к/с	25 к/с	25 к/с	25 к/с	25 к/с
Форматы сжатия видео	Нет	Нет	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
Встроенный динамик	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Подключение внешнего микрофона	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Двухсторонняя аудиосвязь	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Сетевой протокол	Нет	Нет	ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP и др.	ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP и др.	ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP и др.	ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP и др.	ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP и др.	TCP/IP, RTP, RTSP, ONVIF и др.
Питание	DC 12 В ±10%	DC 12 В ±10%	12 В, PoE	DC12В± 25%/PoE	DC12В ± 25%/PoE	DC12В ± 25%/PoE	DC12В ± 25%/PoE	12 В, PoE

Видеорегистраторы

	AR-04120S	DS-7616NI-K2/16P	SF-NVR3208H-16M	NVR 3424H-32M	RVi-HDR04LA-TA	RVi-IPN16/4
						
Производитель	O'zero	Hikvision	Safer	Safer	RVi	RVi
Тип видеорегистратора	Мультиформатные	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)	Сетевые (IP)	Мультиформатные	Сетевые (IP)
Каналы аналоговые	4	Нет	Нет	Нет	4	Нет
Каналы IP	16	16	16	32	2	16
Количество HDD	1	2	2	4	1	4
Стандарт кодирования HD	Turbo HD / AHD / Аналог	NVR	NVR	NVR	Turbo HD / AHD / Аналог	NVR
Максимальное разрешение записи	5 МП	8 МП	1 МП	4 МП	3 МП	5 МП
Сжатие	H.264, MJPEG	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, H.264+	H.264, MJPEG
Количество каналов отображения	4	16	16	32	4	16
"Облачный" сервис	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
VGA-выход	Да	Да	Да	Да	Да	Да
HDMI-выход	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Аудиовходы	4 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)
Аудиовыходы	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)
USB	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Ethernet	10Base-T/100Base-TX Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)	1 RJ-45 (10/100 Мбит/с)	1 RJ-45 (10/100 Мбит/с)	1 RJ-45 (10/100 Мбит/с)	1 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
PoE	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Wi-Fi	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
RAID	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
eSATA	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
RS-485	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
Тревожные входы	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да

Видеодомофоны

	RVi-VD7-22 
Производитель	RVi
Цвет	Черный
Тип экрана	Цветной
Размер экрана	7"
Разрешение	800x480
Управление	Сенсорное
Подключение вызывных панелей	Да
Количество вызывных панелей/камер	2
Подключение дополнительного	Да
Карта памяти	Нет
Встроенная память	Нет
Общение с посетителем	Громкая связь
Интерком	Да
Монтаж	Накладной
Питание	100-240 В

Жесткие диски

	Жесткий диск, 1 Тб 
Модель	ST1000DM003
Тип накопителя	HDD
Форм-фактор	3.5"
Объем	1 Тб
Буфер памяти	32 Мб
Скорость вращения	7200 об/мин
Уровень шума при работе	27 дБ
Уровень шума простоя	26 дБ

Коммутаторы

	DES-1016D 	RVi-NS1604M 
Производитель	D-Link	RVi
Общее количество	16	20
Количество портов	-	16
Буфер памяти	256Кб	512Кб
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX	IEEE802.3af/at standard IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX и др.
Питание	100-240 В	100-240 В

О НАС BEZOPASNO.BY

Мы являемся компанией, которая в своей работе руководствуется строго определенными ценностями и своим живым интересом к безопасной жизни.

В каждом продаваемом нами товаре воплощена наша идея - изменить к лучшему жизнь людей, сделать ее безопаснее.

Всё начинается с дружбы

Мы тесно работаем с поставщиками со всего мира, а это более 100 отечественных и зарубежных производителей оборудования систем безопасности.

29 000 товаров в ассортименте

Мы обновляем ассортимент каждый год, расширяя и дополняя его новыми позициями. "Всё что вам нужно, есть у нас, всё в одном месте" - BEZOPASNO.BY

Еще больше информации на сайте <https://bezopasno.by/>